

Fiche Produit



ProAV1 -DI Multi-Média

La ProAV1 est une DI passive mono spécialement conçue pour les professionnels de l'audio/vidéo à la recherche d'une DI genre "couteau suisse".

Un transformateur Radial custom de haute qualité est utilisé pour la conversion d'impédance et la symétrisation du signal. La présence du transformateur élimine les bruits causés par les boucles de masse. Les transformateurs sont isolés électro-magnétiquement afin de réduire les bruits parasites induits par les champs magnétiques extérieurs.

Niveau entrées, on trouve 2 RCA, 1 jack 6.35mm et 1 jack 3.5mm stéréo pour la connexion d'instruments haute impédance ou d'appareils "consumer" à -10dB. Toutes les entrées peuvent être utilisées comme sortie thru. Les signaux stéréo sont auto-mixés en mono. Une entrée XLR +4dB est aussi fournie pour interfacer des équipements professionnels.

La sortie XLR symétrique est de niveau microphone et d'impédance 600 Ohms pour la connexion directe à une entrée micro de table de mixage.

Caractéristiques remarquables :

+ DI passive très polyvalente à la sonorité exceptionnelle

- + Transformateur Radial custom de haute qualité
- + Entrées RCA, XLR, jack 6.35mm et 3.5mm stéréo
- + Pad -15dB

Applications :

- + Convertit les signaux haute impédance "consumer" en signaux basse impédance
- + Somme stéréo vers mono
- + Lecteurs CD, ordinateurs portables, magnétos
- + Sources mono professionnelles (XLR +4dBu)

Caractéristiques

Réponse en fréquence	20Hz à 18kHz +/- .5dB
Distorsion harmonique totale	0.01% THD 20Hz à 20kHz
Sortie	Balanced 600-Ohm, mic-level, pin-2 hot