

Fiche Produit



ProAV2 - Stereo Multi-Media DI

La ProAV2 est la version stéréo de la ProAV1. Elle est équipée de 2 transformateurs Radial de haute qualité utilisés pour la conversion d'impédance et la symétrisation du signal.

En entrée, on trouve 2 RCA, 2 jacks 6.35mm et 1 jack 3.5mm stéréo. En sortie, la ProAV2 dispose de 2 sorties XLR niveau micro.

Elle est utilisable en tant que DI stéréo ou double mono, les 2 canaux étant totalement indépendants.

Son application principale est l'interfaçage d'équipements stéréo consumer dans un système son professionnel.

Caractéristiques remarquables :

- + DI passive stéréo très polyvalente à la sonorité exceptionnelle
- + 2 transformateurs Radial custom de haute qualité
- + Entrées RCA, jack 6.35mm et 3.5mm stéréo
- + Pad -15dB

Applications :

- + Convertit les signaux haute impédance "consumer" en signaux basse impédance
- + Lecteurs CD, ordinateurs portables, magnétos
- + ipods

Caractéristiques

Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz +/- 2.5dB
Distortion harmonique totale	0.01% THD 20Hz - 20kHz
Sortie	Balanced 600-Ohm, mic-level, pin-2 hot